

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015 код 09210000-4 Мазильні засоби

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2025-01-24-020447-а, дата розміщення – 24.01.2025 р.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-01-24-016782-а, дата розміщення – 24.01.2025 р.

Здійснення Закупівлі даного виду товарів за своїми якісними та технічними характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.

Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
Місце знаходження	Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків 36
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	09210000-4 Мазильні засоби
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	до 31.12.2025 року
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України щодо якості товарів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовником (згідно Додатку 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 30 000 грн. 00 коп. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку такого товару.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» затверджено кошторис на 2025 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю даного товару. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Уповноважена особа на проведення процедур закупівель

«ПОГОДЖЕНО»
Директор коледжу

Анна ПОЛЕВИК

Анатолій ЛИТВИНЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Назва товару*	Кількість	Од. вим.	Технічні характеристики
Олива моторна М-10ДМ (або еквівалент)	200	л	Олива моторна М-10ДМ (ГОСТ 8581-78) SAE 30 API CD складається з сумішей дистилатного та залишкового компонентів, що виробляються з сернистих нафтопій, і нової композиції присадок, що поліпшує антикорозійні та протизносні властивості олій марки ДМ. В'язкість кінематична: — за 100 °С, мм²/с $\geq 11,4$ — за 0 °С, мм²/с - — за -18 °С, мм²/с - Індекс в'язкості, не менш ніж 90 Масова частка, %, не більш ніж: — механічних домішок 0,025 — води сліди Температура, °С: спалахи у відкритому тиглі, не нижче 220 Температура застигання, °С, не вище -18 Корозійність на пластинках зі свинцю, г/м², не більш ніж - немає Лужне число, мг КОН/г, не менш ніж 8,2 Зольність сульфатна, %, не більш ніж 1,5 Стабільність за індукційним періодом осадоутворення (ІНО), витримує, 30 год - 60 Колір із розведенням 5985, од. ЦНТ, не більш ніж 3,5 Щільність за 20 °С, кг/м³, не більш ніж 905 Масова частка, %, не менш ніж: — кальцію - 0,15 — цинку - 0,04 — фосфору -
Олива ТАД 17 (або еквівалент)	30	л	Всесезонна універсальна мінеральна трансмісійна олива ГОСТ 23652-79. Надійно захищає поверхні тертя від корозії, зносу, задирів та інших пошкоджень. Призначена для змащування всіх типів передач автомобілів та іншої техніки (важко навантажених циліндричних, конічних, черв'ячних, спіральних-конічних і гіпоїдних передач). Застосовується при температурі до -30 °С. Фізико-хімічні властивості ГОСТ 23652-79 / API GL-5 / SAE 80W90 ПОКАЗНИК НОРМА Кінематична в'язкість при температурі 100°С, мм²/с 17,5 Індекс в'язкості, не менше 100 Зольність сульфатна, %, не більше 0,3 Температура спалаху у відкритому тиглі, °С, не нижче 200 Температура застигання, °С, не вище -25

ОПТИМАЛ 10W-40 CLASSIC 5л. (або еквівалент)	10	шт.	Напівсинтетична моторна олива високого рівня якості. Виготовлена на основі високоякісної базової оливи європейського виробництва з використанням пакета присадок компанії Infineum (Великобританія). Забезпечує відмінний захист, високий рівень чистоти і довговічність двигуна. Гарантує легкий запуск холодного двигуна. Повністю змішується з більшістю іноземних напівсинтетичних і мінеральних моторних олив. Застосовується у сучасних високошвидкісних бензинових і дизельних двигунах, а також двигунах, які працюють на зрідженому газі: Фізико-хімічні властивості SAE 10W40 / API SG/CF-4 / ТУ У 23640044.001-2001 Кінематична в'язкість при температурі 100°C, мм²/с 12,5 – 16,3 Індекс в'язкості, не менше 125 Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 7,5 Зольність сульфатна, %, не більше 1,30 Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче 210 Температура застигання, °C, не вище - 25
ОЛИВА 2Т Олива для бензопил (або еквівалент)	30	л	Напівсинтетична моторна олива для двотактних двигунів мотоциклів, мопедів, скутерів, квадроциклів, бензопил та іншої двотактної техніки будь-яких виробників, де передбачено використання масла такого класу. Застосовується в якості компонента в паливно-оливній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Забезпечує найкращі змащувальні, антикорозійні, протизносні та миючі характеристики Фізико-хімічні властивості API TC, JASO FC, ТУ У 23640044.004-2005 ПОКАЗНИК НОРМА Кінематична в'язкість при температурі 100°C, мм²/с 8 Індекс в'язкості, не менше 130 Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 1,8 Зольність сульфатна, %, не більше 0,18 Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче 70 Температура застигання, °C, не вище - 24 Колір - червона
Гальмівна рідина Дот-4 (або еквівалент)	5	л	Високотемпературна гальмівна рідина класу DOT-4, призначена для використання в гідроприводах дискових і барабаних гальм, а також зчеплень автомобілів всіх марок. Склад: композиція гліколевих спиртів і ефірів з додаванням висококиплячих, пластифікуючих, антикорозійних присадок. Містить антиоксидантний комплекс antiOxy і комплекс захисту гумових компонентів D-4 PROTECT. Використаний покращений пакет присадок, що перешкоджає набухання гуми. Температура кипіння сухої рідини не нижче 230°C, температура кипіння зволоженої рідини не нижче 155 °C. Рекомендується для використання в автомобілях вітчизняного та іноземного виробництва. Сумісна у всіх співвідношеннях з іншими гальмівними рідинами на гліколевій основі.

1. У разі подання учасником еквіваленту надати порівняльну таблицю у складі пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності)

Обґрунтування: Посилання на конкретну марку (виробника, тощо) необхідне тим, що для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними властивостями найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника. Тому для дотримання принципів Закону, Замовник вирішив провести закупівлю саме даного товару.